



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED Linear Suspension Luminaire IndiviLED 52W 6100lm - 930 Blanc Chaud | 150x13cm - UGR <19 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dali Dimmable - Détecteur De Mouvement Et De Lumière**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                              | 251585                                  |
| EAN                               | 4099854249693                           |
| Code Fabricant                    | 4099854249693                           |
| Marque                            | Ledvance                                |
| Nom du fabricant                  | LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR SN WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 1x58                                 |
| Wattage                           | 52W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                   |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 6100lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 117                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                          |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                          |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Suspendu                              |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique   | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)       |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Matériaux            | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier   | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x13cm |
| Longueur (mm)             | 1475     |
| Largeur (mm)              | 125      |
| Hauteur (mm)              | 43       |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Capteur de luminosité

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**