



## Caractéristiques Philips QVF BVP115 Projecteur LED 4000K MDU 4100lm | Symétrique - Substitut 100W

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                              | 222635                             |
| EAN                               | 8718696069325                      |
| Code Fabricant                    | 06932599                           |
| Marque                            | Philips                            |
| Nom du fabricant                  | BVP117 LED41/740 WB MDU Symetrisch |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                              |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 54W              |
| Substitut (Watt)                  | 50               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4100lm           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 75.9             |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 6932599                                              |
| Montage                        | Surface                                              |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]                     |
| Couverture Optique             | Verre Trempé                                         |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                           |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                        |
| Couleur du Luminaire           | Aluminium                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                            |
| Couleur du boîtier             | Aluminium                                            |
| Gamme                          | QVF                                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 300 |
| Largeur (mm)  | 285 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Capteur de luminosité



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

