



**Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Delta Pro V2 Highlum 40W 5280lm -  
830 Blanc Chaud | 62.5x62.5cm - UGR  
<19 - Dali Dimmable - Philips Xitanium  
Driver**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 238295                                                                                |
| EAN                               | 8719157012713                                                                         |
| Code Fabricant                    | 8719157012713                                                                         |
| Marque                            | Noxion                                                                                |
| Nom du fabricant                  | Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 Xitanium DALI 40W 5280lm 3000K 625x625 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 6 ans                                                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                                                                 |
| Gamme                             | Delta Pro                                                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Wattage                           | 40W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Options de couleur             | Couleur unique                          |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 5280lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 120                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]                 |
| Finition du Réflecteur         | Opaque                                  |
| Driver Inclus                  | Oui                                     |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                      |
| Température de fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | PS (Polystyrène)                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dimensions du Panneau LED | 62.5x62.5cm |
| Longueur (mm)             | 620         |
| Largeur (mm)              | 620         |
| Hauteur (mm)              | 32          |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**